

L-CON Controller med 8 x Power relæ udgang,
30VDC, 250VAC 5A, 1 x RJ45 Ethernet,
Modbus/TCP, PoE

FEATURES

Intelligent Controller med Webserver
Logiske funktioner, så som: IF-THEN-ELSE
Ingen programmering. Bare vælg, klik og færdig
Supporterer: I/O-modul, tæller, timer, e-mail
Modbus/TCP-protokol til SCADA-software
problemfri integration
IEEE 802.3af-kompatibel Power over Ethernet
(PoE)
1 x RJ45 - 10/100Mbit Ethernet
8 x Power relæ udgang, COM N.O.
Relækontakt: 30VDC, 250VAC 5A, kun resistiv
belastning
Forsyningsspænding: PoE eller 12 - 48VDC /
5.5Watt



SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm
Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Udgange	:	8 stk. relæudgange type A (slutte) AC: 250 V og 5 A DC: 30 V og 5 A Lukketid er 6 ms og åbnetid er 3 ms