





DANBIT

CNV-USB8UNI-R

 DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik
Værkstedsvvej 39 Køge , 4600 Danmark

 +45 56 66 20
20

 salg@danbit.dk

Alle priser er excl. Moms og levering Der tages forbehold for udgåede varer og fejl i data

USB til 8 x RS232/RS422/RS485 adapter, port-type-vælger på bagside

DANBIT

FEATURES

Tilføjer otte højhastigheds RS-232/422/485 serielle porte via USB-forbindelse

2k bytes sender og modtager

Kræver ingen IRQ, DMA, I/O-port

RS-232 maks. bithastigheder på op til 1 Mbps

RS-422/485 maks. bithastigheder på op til 10 Mbps

Automatisk transmissionsbufferkontrol til 2-leder

RS-485 halv-dupleks drift

Forspændings- og termineringsmodstande installeret ombord

Understøttede RS-232-signaler: DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI

Understøttede RS-422-signaler: TxD-, TxD+, RxD+, RxD-, GND

Understøttede RS-485 4-leder signaler: TxD-, TxD+, RxD+, RxD-, GND

Understøttede RS-485 2-leder signaler: Data-, Data+, GND

Data Bits: 7/8

Parity: None, Even, Odd, Mark, Space

Stop Bit: 1, 2

Flow Control: Hardware (RTS, CTS), XON/XOFF

Overvåg LED'er for TxD, RxD, der angiver portstatus

Indbygget AC til DC switching strømforsyning, 100VAC til 240VAC

Virtuelle COM-portdrivere tilgængelige til Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003, XP, 2000

Win Server: 2000 op til 2018, Linux, MAC

Metalkasse i industriel kvalitet med DIN-beslag til DIN-skinne monterning



DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik
Værkstedsvvej 39 Køge, 4600 Danmark

+45 56 66 20
20

salg@danbit.dk

CNV-USB8UNI-R

SPECIFICATIONS

Andet	:	Leveres m/19" rackmonterings-beslag
Kabel	:	Medfølger ikke, benyt K-USB4AM-BMxx
OS SUPPORT	:	Win 2000, XP, Win7, Win8, Win10 og MAC
Signaler	:	USB 1.1 og RS232/422/RS485
Stik	:	8 x DB9
Strømforsyning	:	Indbygget; tilsluttes 230 VAC