

ADLINK PCI-7230. 16 kanalers isolerede digitale input, 16 kanalers isolerede digitale OC-output ,
PCI NEW!

FEATURES

- 16 optoisolerede indgange, fælles stel (minus) og 16 optoisolerede udgange,
- Supports a 32-bit 5 V PCI bus
- 16-CH isolated digital inputs
- 16-CH isolated digital outputs - Open-Collector
- 5000 VRMS optical isolation
- Sink current up to 500 mA on each isolated output



SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	69 x 120 mm
Indgang	:	16 optoisolerede, fælles stel (minus) Logisk 0: 0-1,5 VDC Logisk 1: 5-24 VDC
Indgangsimpedans	:	1,2 k Ω / 0,5 W
Isolation	:	2.500 VDC på ind- og udgange
Software	:	Drivere til Windows 2000, XP, Win7 og Win8 Labview og Linux medfølger
Stik	:	DB37 hun
Udgange	:	16 optoisolerede, fælles stel (minus) "Open collector" 5-35 VDC Kan trække op til 500 mA til stel



DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik
Værkstedvej 39 Køge, 4600 Danmark



+45 56 66 20
20



salg@danbit.dk