

Logic Controller med GSM-modul. Datalogger, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x RS232, 1 x RS485. RTC. 12 - 48VDC

FEATURES

Innebygd webserver

Logiske funksjoner med IF-THEN-ELSE innstilling
IF-THEN-ELSE for enkelt sett av betingelser
Ikke mer programmering. Bare klikk og ferdige
Støtter I / O, teller, tidsur, kalender, e-post, regler
Datalogger og datafiler som støttes rewind
funksjonen

Modbus TCP / RTU protokoll for SCADA
programvare sømløs integrasjon

I/O-Board XW med inn- og utganger

Støtter i-7000 Ekstern i / O-moduler (opp til 16)

Støtter Modbus RTU slaveenheter (opp til 10)

SNTP tidssynkronisering understøttet

Støtte SMS (GSM: Quad-band 850/900/1800/1900
MHz)

Forsyningsspenning: 12 - 48VDC



SPECIFICATIONS

Data	:	Leveres med et 4GB microSD kort
Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W
Netværk	:	10/100Mbit RJ45 stik
Porte	:	COM1: RS232, COM2: RS485
Stik	:	COM1 og COM2 Skrueterminal
Udvidelser	:	Intern I/O udvidelsesbus til 1 stk. udvidelsesmodul

