

L-CON10TC60

L-CON-kontroller med 10 x analog inngang og 6 x digital utgang. Også for termoelementsensorer, PoE

FEATURES

Intelligent Controller med webserver
logiske funksjoner, for eksempel: hvis-da-eller
annet ikke programmering. Bare velg, klikk og
ferdig
Supporter: I / O-modul, teller, time, e-post
Modbus / TCP-protokoll for SCADA-programvare
Sømløs integrering
IEEE 802.3af Kompatibel kraft over Ethernet (PoE)
1 x RJ45 - 10 / 100Mbit Ethernet
7 x Analog Input: 0 - +/− 2.5v, 0 - 20mA (EXT.
Motstand)
A/I Oppløsning: 16Bit
10 samples per sekund
A/I jeg også til termokleller: j, k, t, e, r, s, b, b, c,
I, m, LDIN43710
6 x digital utgang: 0 - + 50VDC / 700mA åpen
samler
Spanning: PoE eller 12 - 48VDC / 4.5watt



L-CON10TC60

SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm
Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Indgang	:	10 stk. differentialindgange til termoelementer Opløsning 16 bit nøjagtighed $\pm 0,1\%$, drift $\pm 25 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ Termoelementer J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, LDIN43710 Leveres med terminalkort Status for afbrudt termoelement
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Udgange	:	6 stk. open collector 5 - 50 V 700mA