

L-CON modul med digitale ind- og udgange

FEATURES

- 1 x RJ45 - 10/100 Base-TX Ethernet
- Kan køres fra en PoE
- Integreret webserver Setup
- Logiske funktioner med IF-THEN-ELSE regler, I / O, CGI teller, Timer, etc.
- Epost oppsett via nettleser
- Modbus / TCP protokollen
- 6 x digital inngang (Wet Kontakt - ekstern spenning for High)
- Digital inngang har 16 bits teller
- 6 x Relé Utgangseffekt: 5A ved 30VDC / 250VAC
- Power over Ethernet (PoE) eller en ekstern likestrømskilde
- Forsyningsspenning: PoE eller 12 - 48VDC / 5 watt
- temperaturområdet -25 ° C ~ + 75 ° C



SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm
Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Indgang	:	6 stk. Kontakt indgange Logisk 0: maks. 4 V Logisk 1: 10 - 50V Med 16 bit tæller funktion maks. 50 Hz
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Strømforbrug	:	4.8 W
Udgange	:	6 stk. relæudgange type A (slutte) AC: 250 V og 5 A DC: 30 V og 5 A Skiftetider Lukke/åben 6 ms / 3 ms

