

SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm
Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Indgang	:	2 stk. Kan fungere på 2 måder: Som "Dry Contact"; indgangen skifter ved at den lægges til stel eller "Wet Contact"; Logisk 0: maks. 1 V Logisk 1: 3,5 - 30V Med 16 bit tællerfunktion maks. 50 Hz
Indgang	:	6 stk. differentialindgange: ± 500 mV, ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V, 0 - 20mA, 4 - 20mA og ± 20 mA. Indgangsimpedans 2 M Ω ved spænding og 125 Ω ved strøm. Opløsning 16 bit $\pm 0,1$ % præcision
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Udgange	:	2 stk. open collector 5 - 50 V 700mA
Udgange	:	2 stk. ± 150 mV, ± 500 mV, ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V samt ± 20 mA udgangs impedans 500 Ω . Opløsning 12 bit $\pm 0,1$ % præcision

