

Profesjonell 5" servicemonitor for analogt kameraoppsett. Innebygd batteri. Med BNC, HDMI, VGA, 12VDC ut

## FEATURES

- Bærbar servicemonitor
- AHD / TVI / CVI / CVBS coax inn og ut, HDMI inn, VGA inn. PAL / NTSC
- 12VDC 1A utgang for kamera
- 800 x 480 (5: 3) 5" TFT fargeskjerm.
- Støtter Pan-Tilt-Zoom Pelco-D / P PTZ via RS485
- Forsyning: 5VDC via Micro USB-B-kontakt.
- 5200 mAh batteri, opptil 11 timers batterilevetid
- Egnet for kamerainstallatører
- Noen IP-kameraer har CCTV-utgang (BNC)
- Kan ikke brukes til IP-kameraer uten BNC



## SPECIFICATIONS

Batteri	:	2 x 3.7V / 2600mAh 18650 battery
Dimensioner	:	174 x 114 x 36 mm
Forsyning	:	230 VAC netadapter 5VDC, 1A medfølger
Indgang	:	HDMI
Kabinet	:	Plastik
Maks. opløsning	:	1920 x 1440
Skærm	:	800 x 480 pixel
Skærm	:	5"
Video	:	PAL/NTSC autogenkendelse