

PS300ATX1U

## 300 Watt ATX strømforsyning 1 Unit industrielle PC-er

### FEATURES

Inngangsspenning: 90-264Vac  
Inngangsfrekvens: 47-63Hz  
Inngangsstrøm: 115Vac @ 6A, 230Vac @ 3A  
80 plus bronse  
Innvendig 4 cm vifte med IEC 62368 standard ventilasjonsåpning  
Kortslutningsbeskyttelse på alle utganger  
Arbeidstemperatur: 0°C til 50°C  
Lagringstemperatur: -20°C til +80°C  
Effektivitet: 80 Plus Bronse Arbeidsfuktighet: 85 %  
RH ikke-kondenserende  
Oppbevaringsfuktighet: 95 % RH ikke-kondenserende  
CE, FC, Tüv, E190414  
Dimensjon (L x B x H): 190 x 100 x 40,5 (mm)



## SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	(L x W x H): 190 x 100 x 40.5 (mm) Environment 7.49 x 3.94 x 1.6 (inch)
Indgangsspænding	:	90-264Vac Input frequency: 47-63Hz Input current: 115Vac @ 6A, 230Vac @ 3A
Luftfugtighed	:	Working: 85% RH non-condensing Storage: 95% RH non-condensing
Maks. effekt	:	300 W
MTBF	:	100,000 Hours @ Typical
Udgangseffekt	:	+3.3v: 12A; +5v: 14A; +12V: 25A; -12V: 0.3A; +5Vsb: 3A. the +3.3V and +5V max total (80W). -5V on request
Operating Temperature	:	0°C to 50°C



DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik  
Værkstedsvvej 39 Køge, 4600 Danmark



+45 56 66 20  
20



salg@danbit.dk