

RFID 2.45GHz leser / skriver til aktiv RFID-tag.
Rekkevidde opptil 140 m. Ethernet, RS232, RS485.
Avtagbar antenne

FEATURES

- Long Range 2.45GHz RFID Reads And Wrogs for 140 m rekkevidde
- programmerbar parameter
- 1 x RJ45 (10/100 Mbit)
- 1 x RS232 (RX, TX)
- 1 x RS485 2 -Wire-protokoll: ICMP, ARP, IP, TCP (Server / Klient), UDP, DHCP, HTTP
- Supply Spenning: 7 - 15 VDC / 4 Watt
- Dimensjoner: 107W X 138H X 30D (mm)
- Vekt: 222g
- Enkel installasjon



SPECIFICATIONS

| | | |
|------------------|---|--|
| Antenne | : | Rundstrålende (omnidirektionel) |
| Dimensioner | : | 107 x 138 x 30 mm. Vægt 222 g |
| Driftstemperatur | : | -20 til +65 °C |
| Forsyning | : | 7-15 VDC 3,6W. 12 VDC, 1.5 A 230VAC adapter medfølger |
| Frekvens | : | 2,40 - 2,48 GHz |
| Interface | : | RS232, RS485 og 10/100Mbit Ethernet interface |
| Læseafstand | : | Op til 140 m afhængig af tag |
| Protokol | : | ICMP, ARP, IP, TCP (Server/Client), UDP, DHCP, HTTP |
| Software | : | Administrationssoftware til indstilling af parametre, demosoftware til afprøvning af funktionerne og SDK til udvikling af egen software medfølger. |

