

4 porter Splitter SDI, SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI. 1 x BNC innganger og 4 x BNC-utgang. Samme utgang bilde. 5VDC

FEATURES

- 4 Port SDI multimedia splitter
- samme bilde på de fire skjermer opp til 100 meter
- kompatibel med SD-SDI, HD-SDI og 3D SDI
- 5 x BNC hunn
- 1 x BNC - SDI inngang
- 4 x BNC - SDI-utgang
- SD 525i og 625i
- HD 720p 24/25/30/50/60Hz, HD 1080i 50/60Hz
- HD 1080p 24/25/30/50/60Hz
- Forsyningsspenning: 5 VDC PSU inkludert
- Dimensjoner: 130 x 77 x 24 mm



SPECIFICATIONS

Afstand	:	Op til 100 m kabellængde v. 3G-SDI (2,97 Gb/s) på ind- og udgangene
Annen	:	Power consumption: 250mA (DC 5V)
Dimensioner	:	130 x 77 x 24mm (L x W x H)
Driftstemperatur	:	0~+60 °
Kompatibilitet	:	SD-SDI, HD-SDI og 3G-SDI
Opløsning	:	Op til 1920 x 1080i/p ved 60 Hz
Output	:	SDI signal output amplitude: 800mVp-p
Strømforsyning	:	Forsynes af medfølgende 5 VDC 1 A netadapter
Udgange	:	4 x BNC hun, indgange: 1 x BNC hun