

UPS2200R

2,2 kVA / 1,3 kW UPS for 19" rack montering, inkl.
4 x 12V / 7Ah batterier, 2U

FEATURES

- 2200VA, 1350W 2U UPS
- 19 "rack montering
- simulert sinusurve
- Under tre-timers ladetid
- Alarm v Lavt batteri og overspennings mm
- 6 x IEC ut 1 x IEC inn
- Driftstemperatur: 0-40 °
- støtter automatisk avstengning
- Inkl 4 x 12 V batteri 7Ah



SPECIFICATIONS


| | | |
|------------------|---|--|
| Alarm | : | Bip hvert 3. sekund hvis batteri er aktivt, bip hvert sekund hvis batteriniveau er lavt og kontinuerligt bip ved overspænding |
| Batteri | : | 50 % belastning: 12 min, fuld belastning: 4,5 min |
| Batteri | : | 4 x 12V 7Ah inkluderet |
| Beskyttelse | : | Mod over- og underspændinger, overbelastning og kortslutning |
| Dimensioner | : | 2 U x 47 cm |
| Driftstemperatur | : | 0-40 °C |
| Genopladningstid | : | (90 %) mindre end 3 timer |
| Kapacitet | : | 2200VA / 1350 W |
| Montering | : | 19" rack |
| Software | : | Der medfølger software, der giver information, om ladestatus, ind- og udgangsspændinger, e-mail advarsel, skemalagt test af UPS og meget mere. |
| Stik | : | 6 x IEC stik til udgang og 1 x IEC stik til indgang (standard pc spændingsforsyningsstik) |
| Støj | : | Under 40 dB (ved 1 meter) |




DANBIT

UPS2200R

SPECIFICATIONS

 DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik
Værkstedsvvej 39 Køge , 4600 Danmark

 +45 56 66 20
20

 salg@danbit.dk

Alle priser er eks. MVA og frakt Det tas forbehold for uttgåte varer og feil i data