

BLUETOOTH-RS232+

Trådløs RS232 tilkobling via Bluetooth - som et sett. Opp til 100 meter mellom de to RS232-porter.

FEATURES

- Trådløs RS232-kobling mellom 2 RS232-porter.
Leveres kun som sett (2 stk.).
- BT Ver 2.0+EDR, Klasse1
- Opp til 100 meter med inkluderte antenner ved siktlinje
- Opp til 1 km med større eksterne antenner (ekstra kjøp)
- Automatisk etablering av tilkobling ved påslag
Med frekvenshopp for å unngå forstyrrelser
- Baudhastighet: 1200 - 921,6 kbps, 8 databiter, O/E/Nei, 1/2 stoppbit
- Sette opp baudrate etc. med DIP-brytere
- RTS/CTS på/av - DTR/DSR/DCD loop-back
- Støtter multitilkobling: 1 master til 4 slaver
- Forsyningsspenning: 5 - 12VDC/80mA



BLUETOOTH-RS232+

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	Får strøm via medfølgende USB kabel eller 230 VAC adapter. 5 - 12 VDC (maks. 80 mA v/5 VDC)
Frekvens	:	Frekvensbånd: 2.402 ~ 2.480 MHz, frekvens hop: 1.600 gange/sek.
OS SUPPORT	:	Uafhængig af styresystem, kræver ingen drivere
Rækkevidde	:	Op til 100 meters rækkevidde ved frit sigte og medfølgende antenner. Op til 1.000 meter ved anvendelse af større retningsbestemt antennen.