

L-CON7RTD

L-CON Controller med 7 x Temperaturgivare
ingång, 2/3 tråd Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100,
Cu1000, 1 x RJ45 Ethernet, PoE

FEATURES

Intelligent Controller med Webserver

Logiska funktioner såsom: IF-THEN-ELSE

Ingen programmering. Bara välj, klicka och färdiga
stödjer: I/O-modul, disk, timer, e-post

Modbus/TCP-protokollet för att SCADA

programvara sömlös integration

IEEE 802.3af-kompatibel Power over Ethernet (PoE)

1 x RJ45 - 10/100Mbit Ethernet

7 x Temperatursensoringångar (differential)

2/3-tråds Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100, Cu1000

A/I upplösning: 16bit

12 sampel per sekund (Totalt)

individuella sensor konfiguration

Strömförsljning: PoE eller 12 - 48VDC / 4.5Watt



L-CON7RTD

SPECIFICATIONS

Dimensioner	: 123 x 72 x 35 mm
Driftstemperatur	: - 25°C – 75°C
Forsyning	: 12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Isolation	: Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	: 10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	: Understøtter Modbus/TCP