

10.1" LCD-pekskärm Alu Front, Projected Capacitive touch 1280x800 16:10, IP66 fram, DC 9 ~ 36V

FEATURES

- 10.1" TFT 1280x800 (16:10)
- Frontpanel IP66 Standard / IP69K Alternativ
- Aluminiumskåp
- VGA, DVI, HDMI och DP Ingång
- Spänning: DC 9 ~ 36V
- Kontrast: 800: 1
- Ljusstyrka: 350 nits Standard / 1000 nits Alternativ
- Touch Via USB: Projicerad kapacitiv standard / resistivt alternativ / Nej Touch alternativ
- Touch Via RS232: Alternativ
- Vesa 100 och panel Montera
- Mått: 285 x 189 x 48,9mm
- vikt: 1,9 kg
- Driftstemperatur: 0 ~ +50°C Standard / -20 ~ +60°C Alternativ



SPECIFICATIONS


Övrig	:	15G peak acceleration (11 msec. duration) / Operation
Dimensioner	:	285 x 189 x 48.9mm
Drivere	:	eGalaxTouch
Forsyning	:	DC 9 ~ 36V
Indgang	:	USB
IP-Tæthed	:	IP66 front
Kabinet	:	Aluminum die-casting chassis
Montering	:	Panel and VESA
Opløsning	:	1280x800 16:10
OS SUPPORT	:	Windows XP, Vista, 7, 8, CE, Mac og Linux
Touch	:	USB, PCAP
VESA standard	:	100 x 100mm




DANBIT

MON10.1-TFT-T

SPECIFICATIONS

 DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik
Værkstedvej 39 Køge , 4600 Danmark

 +45 56 66 20
20

 salg@danbit.dk

Alla priser är exklusive. Moms och frakt Bokningar görs för utgående varor och fel i uppgifter