

MUX232-4I

4-port multiplexer isoleratill

FEATURES

4-port multiplexer (satser), upp till 900, med 2500V isolering



SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	23 mm (H)
Hastighed	:	Op til 230 Kbits/s ved 300m. Op til 57,6 Kbits/s ved 900m.
Indikatorer og kontakter	:	1 x LED viser TX/RX aktivitet mellem lokal- og fjernenhed. 4 x TX/RX LEDs viser aktivitet mellem de serielle enheder
Isolation	:	Op til 2500V
Kabel	:	Op til 900 meter, kat. 5/6/7 STP netværkskabel mellem lokal- og fjernenhed
Signaler	:	TXD, RXD, GND, CTS og RTS
Standarder	:	RS232 (5 ledere)
Stik	:	Lokal enhed: Fjern enhed: 1 x RJ45 til fjern-enhed, 4 x RJ45 til serielle enheder. 1 x RJ45 til lokal-enhed, 4 x RJ45 til serielle enheder. (8 x RJ45 til RS232 adapterstik medfølger)
Strømforsyning	:	9 - 12VDC 1A på både lokal- og fjernenhed (2 x strømadaptere medfølger)
Type	:	RS232 isoleret multiplexer



DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik
Værkstedsvvej 39 Køge , 4600 Danmark



+45 56 66 20
20



salg@danbit.dk