

## Zigbee Router - Trådlös IO-modul, RS232 och RS485 till Zigbee-omvandlare. 2,4GHz ISM-frekvensband

### FEATURES

- ISM 2,4 GHz Driftsfrekvens
- Fullt kompatibel med 2,4 G (IEEE802.15.4/ZigBee-specifikationer)
- Fullt kompatibel med ZigBee Pro (ZigBee 2007)
- Trådlös överföringsräckvidd upp till 700 m (standard)
- Justerbar RF-sändningseffekt
- Stöder AES-128-kryptering för trådlös kommunikation
- GUI-konfigurationsprogram (Windows-version)
- RS-232/RS-485-gränssnitt stöds
- Källa Identifiering för icke-adress enhetsdataöverföring
- Stöder Broadcast-överföring för redundansöverföringsvägen
- Stöder Unicast-överföring för att minska nätverksbelastningen
- Stöder Topology Utility för nätverksövervakning och förbättring
- Monterbar på DIN-skena



## SPECIFICATIONS

Buffer	:	200 kbit
Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W
Hastighed	:	4,8 til 115,2 Kbps
Rækkevidde	:	Op til 100 m ved frit sigte
Software	:	Ja, der medfølger software til konfiguration af modulerne
Stik	:	RS232: 1 x DB9 han RS485: Skrueterminal (D+, D) uisoleret Antenne: R/SMA hun stik