

1 port seriell server RS232 / RS422 / RS485.  
Seriell enhetsserver RJ45, DB9, 9 - 30VDC

## FEATURES

- Extern COM-port över Ethernet och Internet RS232/422/485
- Baudhastighet: 1200 - 230,4 kbps (2-tråds)
- Max. baudhastighet vid 4-tråds RS485 upp till 921,6 kbps
- Ovanpå SE5201-DB seriell enhetsserver 10/100Mbit Ethernet.
- Seriell port via DB9 hankontakt
- Stöder TCP Server/Client, UDP, Virtual COM och Tunneling-lägen
- Strömförsörjning från 9 - 30VDC eller 5VDC (strömottag)
- Strömförsörjning ingår ej
- DIN-sats (tillval)
- Mått: 65 x 78 x 28 mm (utan väggfäste)
- Mått: 88,5 x 84 x 27,8 mm (med väggfäste och DB9-port)



## SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	65 x 78 x 28mm (without wall-mount part), 88.5 x 84 x 27.8mm (with wall-mount part and DB9 connector)
Driftstemperatur	:	-40°C ~ 70°C
Montering	:	Wall-Mount or DIN-Rail (optional kit)
Netværk	:	10/100 Mbit Ethernet
OS SUPPORT	:	Windows / Linux
Porte	:	RS232 / 422 / 485
Protokol	:	TCP, IPv4, UDP, DHCP Client, HTTP, HTTPS, Telnet, ARP, SNMPv1,v2c,v3
Skærm	:	3 lysdioder viser Tx/Rx, netværks- og systemstatus
Stik	:	3-Pin 5.08mm Lockable Terminal Block, DC Jack (for redundancy), RJ45 10/100 Ethernet, DB9 serial
Strømforbrug	:	Less than 1.5W
Vikt	:	185g