

IX86LAN-VGA+

ISA CPU-kort 386 till DOS, Win 98, ViN NT, Win
2000 LPT, 3XRS232, 1 XRS232 / 422/485

FEATURES

- DM&P SoC CPU Vortex86DX- 800MHz
- 256 MB RAM inbyggt
- ISA BUS
- Lämplig för att ersätta äldre datorer som är kritiska vad gäller programutförande i förhållande till hastighet osv.
- 1x LPT
- 4x COM
- 4x USB (kom ihåg att inte kan användas med WIN95, DOS)
- 10/100 Mbps Ethernet ombord
- floppy diskettstöd!
- 20°C ~ +70°C
- Stöder DOS, WIN 95, WIN 98, XP, WIN 2000, XPe, CE, Linux



SPECIFICATIONS

CPU	:	DM&P Vortex86DX. Monteret med 800 MHz CPU. Kan neddrøsles til 100 MHz
BIOS	:	AMI BIOS
Digital I/O	:	16bit GPIO TTL
Drev	:	1 x UltraDMA100 IDE kanaler, 44 bens til 1 IDE enhed (1 x 2½")
Driftstemperatur	:	-20o - 70o C ved 10 - 90 % ikke kondenserende luftfugtighed
Flash	:	Onboard 4MB SPI flash disk. Compact Flash Type II på printets underside
Grafik	:	XGI Volari Z9s med 32MB onboard. 1 x DB15HD VGA-stik op til 1280x1024 punkters opløsning
Hukommelse	:	Monteret med 256MB DDR2 RAM onboard
Netværk	:	1 x 10/100 Mbit Ethernet m/RJ45 stik
Porte	:	3 x RS232 (heraf en som kantmonteret stik med DB9M-stik). 1 x RS232/422/485 via bagplade. 1 x RS485 via 3 bensstik på kortet
Porte	:	1 x SPP/ECP/EPP bi-direktionel med DB25F-stik via bagplade
RAID niveau	:	PICMG 1.0 (16 bit ISA)



IX86LAN-VGA+

SPECIFICATIONS

Tastatur/mus	:	2 x mini-DIN6 PS/2 via Y-splitterkabel (medfølger)
USB	:	4 x USB 2.0 (Hi-Speed). 2 via bagplade, 2 via BAGPL23USB8, medfølger ikke
Watchdog	:	Watchdog timer m/255 niveauer