

UHF 865MHz RFID-läsare, utomhus, med 2 - 5 m  
läsavstånd, för passiva UHF-TAGgar, COM-port,  
SDK

## FEATURES

- För passiva UHF-taggar 865MHz
- Stöder ISO18000-6B, ISO18000-6C
- RF-effekt: 0,1 - 1 Watt
- TAG-avläsning kontrolleras via mjukvarukommandon
- Gränssnitt: RS232, RS485 och Wiegand 26/32
- Cirkulär polariserad antenn
- RS-232, RS-485, Wiegand 26Bits/32Bits
- 5V DC strömförsörjning / 2 Watt
- Mått: 220 x 220 x 50 mm
- Vikt: 1,5 kg
- IP65



## SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	215 ´ 215 ´ 60 mm
Driftstemperatur	:	-35 til +65 °C
Forsyning	:	12 VDC, 2 A. 230VAC adapter medfølger
Frekvens	:	865-868 MHz
Hastighed	:	Op til 30 km/t på tværs af læsefelt
Interface	:	RS232, RS485 og Wiegand 26/34
Max læseafstand	:	Typisk 2 - 4 m, mere under ideelle forhold
Miljø	:	IP54 tæthed. Egnet til udendørs brug
Montering	:	Rørbeslag, justerbart horisontalt og vertikalt
Vertikal spredning	:	70°

