

ETHIO6I6PR-P2I

6 x digital ingång, 6 x Reläutgång via Ethernet för industriella styrapplikationer. 2 x RJ45 daisy chain PoE

FEATURES

- 6 x digitala ingångar - Våt (aktiv vid DC inn)
- 6 x Kraftreläutgångar - 24VDC / 250VAC / 5A
- Protokoll: Modbus TCP / UDP
- 2 x RJ45 Ethernet-gränssnitt
- Med inbyggd nätverksswitch - med daisy chain I / O-Pair-funktion - ingången speglas till den andra utgången
- Digitala ingångar med disk - max 500Hz
- den minimala pulsbredden: 1 ms
- Skruvplint
- Matningsspänning: PoE eller 10 - 30VDC / 3watt
- PoE INTE fört till LAN-port 2 (data enbart)



ETHIO6I6PR-P2I

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2,5 W via klemrække eller PoE
Indgang	:	6 stk. digitale Logisk 0: 0 - 4 VDC, Logisk 1: 10 - 50 VDC
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz
Udgange	:	6 stk. relæudgange: AC: 250 V og 5 A eller DC: 30 V og 5 A. Skiftetider Lukke/åben er 7ms / 3 ms