

ETHIO8I80-IW

8 x digital ingångar Wet, 0 - 500 Hz + 50VDC, 8 x Digital utgång (OC) + 40VDC 650mA, WiFi, Modbus TCP / UDP, 10 - 30VDC

FEATURES

- Wireless Digital I / O-modul,
- Wifi 2.4GHz Inbyggd webbserver
- Web HMI
- Modbus TCP och Modbus UDP-protokoll
- God kommunikationssäkerhet
- Dual Watchdog
- Drifttemperatuers omfång: - 25 ~ + 75 ° C
- I/O-Pair-länk - ingången speglas i den andra utgång
- 8 x digital ingång (count): 0 - + 50VDC (500Hz)
- 8 x Digitala utgångar: Open Collector 0 - + 40VDC / 650mA per utgång
- Matningsspänning: 10 - 30VDC / 3watt



SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	110 x 33 x 90 mm
Forsyning	:	10 - 30 VDC 1,9 W
Funktioner	:	Understøtter Ad-hoc og infrastructure Kryptering WEP, WPA og WPA2
Indgang	:	8 isolerede kanaler med fælles stel. Som kontaktindgang: Logisk 0: Svævende Logisk 1: Indgang lagt til stel Som signalindgang: Logisk 0: 0 - 4 V Logisk 1: 10 - 50 V
Porte	:	Konsolport RS232 kabel medfølger
Protokol	:	IEEE 802.11b/g
Stik	:	Skrueterminaler og RSMA stik
Tæller	:	Alle indgange kan også bruges som 32 bit tæller. Maks. tællefrekvens er 10kHz
Udgange	:	8 isolerede NPN open collector fælles stel Belastning: 3,5 - 50 VDC / 700 mA maks. pr. kanal

